

従来のローラー塗り仕上げと異なり『**重厚な高級感**』と『**美しく清潔感**』あふれる床を創りだすことができます

ブライツフロアー

- 非常に高いセルフレベルング性なので鏡面仕上げが可能
- 低臭性・耐薬品性・耐久性・耐クラック性・耐発塵性・衛生性に優れている
- 密着性が非常に優れているのではがれにくい



画像はブライツフロアー 10kgセット(グリーン) ローラーセット(別売)

名称	ブライツフロアー(BRIGHT FLOOR)											
仕様	二液性エポキシ樹脂 ローラー塗りセルフレベルング仕上剤											
適用場所	精密機械工場・クリーンルーム・事務所・ガレージ・店舗・食品工場(水を使用しない箇所のみ)・軽作業倉庫・ショールーム											
適用床面	コンクリート・樹脂フロアー・Pタイル											
塗布方法/回数	ハケ・ローラー塗り/1回仕上げ											
製品サイズ	5kgセット	10kgセット										
施工可能面積(0.5mm厚として)	約 10 m ²	約 20 m ²										
硬化時間	6~12/12時間											
標準色(全 10 色)	<table border="1"> <tr> <td>グリーン</td> <td>ライトグリーン</td> <td>エメラルドグリーン</td> <td>ブラウン</td> <td>レッドブラウン</td> </tr> <tr> <td>グレー</td> <td>ベージュ</td> <td>アイボリー</td> <td>ライトブルー</td> <td>ネイビー</td> </tr> </table> <p>※この色見本は現物とは多少異なります</p>		グリーン	ライトグリーン	エメラルドグリーン	ブラウン	レッドブラウン	グレー	ベージュ	アイボリー	ライトブルー	ネイビー
グリーン	ライトグリーン	エメラルドグリーン	ブラウン	レッドブラウン								
グレー	ベージュ	アイボリー	ライトブルー	ネイビー								

皆様方で使用できる床剤としては今までにない、
まったく新しいタイプの仕上剤です。光沢のある輝いた床に仕上がります



◇ブライツフロアーの使い方

塗り付ける場所のゴミ・ホコリは除去し、十分に乾燥させてください。
新設床に施工する場合はP-500プライマー(別売)をご使用ください。
油が付着している場合は除去しP-600プライマー(別売)をご使用ください。
キレツの補修にはエポダイン(別売)、段差・穴の補修にはフロアーブリッジ(別売)またはミドルフロアー(別売)をご使用ください。

- ①主剤の袋のキャップを開け、ポトル入りの硬化剤を全て入れます。(写真A参照)
- ②袋の中の空気はできるだけ抜いてからキャップをして3分間程度よく手もみ攪拌してください。(写真B参照)
※攪拌不足は硬化不良の原因になります。
- ③攪拌した材料を施工箇所にハケ・ローラーで塗り付けてください。
※混合した材料は、30分以内に使用してください。



【お試しセット】

初めての方はお試しセットをご使用下さい。
価格 3,150円(税込) 送料 630円(税込) ※製品購入合計金額 5,250円(税込) 以上で送料無料
施工可能面積 約 1 m² セット内容 箱入り(主剤・硬化剤・取扱説明書・ビニール手袋)



ブライツフロアーお試しセットアイボリー

まずは、お試しセットでブライツフロアーの強度・接着力を是非1度、体験してみてください。

選べるカラーは全 10 色

グリーン	ライトグリーン	エメラルドグリーン	ブラウン	レッドブラウン	グレー	ベージュ	アイボリー	ライトブルー	ネイビー
------	---------	-----------	------	---------	-----	------	-------	--------	------