

水や油を使う食品工場・製造工場のハグレ・段差・側溝内の補修剤 シリカフロアーやブライトフロアーの中塗り剤としても適応

ミドルフロアー

- 高強度・高接着力で工場内の床のハグレ・段差・穴を完全修復！
- お湯や油のかかる床面の補修に最適。防水性・ノンスリップ性あり
- 低温（5℃以上）でも硬化します。冷蔵庫前の仕上げもOK
- 施工効率UP！硬化時間短縮！約6時間。
- シリカフロアー・ブライトフロアーの中塗り剤として使用できます
- 側溝内のがたつきや勾配の調整ができます



画像はミドルフロアー15kg ライトグリーン コテ(別売)

名称	ミドルフロアー(MIDDLE FLOOR)				
仕様	二液性エポキシ樹脂 コテ塗り補修剤				
適用場所	食品工場・製造工場全般				
適用床面	コンクリート・カラーコンクリート・強化コンクリート・樹脂フロアー				
塗布方法	コテ塗り				
製品サイズ	5kgセット	10kgセット	15kgセット		
施工可能面積 (2mm厚として)	約1㎡	約2㎡	約3㎡		
硬化時間	6~12時間				
標準色(全10色)	 グリーン グレー	 ライトグリーン ベージュ	 エメラルドグリーン アイボリー	 ブラウン ライトブルー	 レッドブラウン ネイビー

※この色見本は現物とは多少異なります


ノンスリップタイプなので水、湯、油を使用する場所に最適！エグレ・段差を完全修復！



食品工場床のハグレの補修に



お湯が流れる排水溝周りの補修に



油を使う整備工場の部分補修に



破損した側溝の補修に



シリカフロアーを施工する際の中塗り剤として使用



ミドルフロアー ライトブルー使用

シリカフロアーでリニューアルをする際に、あらかじめ大きなエグレやデコボコをミドルフロアーで下地調整することにより、より一層、平滑で強靱な床に仕上がります。



シリカフロアー
ライトブルー仕上げ

◇ミドルフロアーの使い方

塗り付ける場所のゴミ・ホコリは除去し、充分に乾燥させてください。

- ①主剤に硬化剤を入れて(写真A参照)5分間程度、良く混合させます。(写真B参照)混合されると、材料がしっかりときます。

※混合が不足すると硬化しないことがあります。

- ②混合された材料を施工する床に配ります。(写真C参照)

- ③コテで材料をならし、たたくようにして仕上げます。(写真D参照)

※混合した材料は、30分以内に使用してください。



お試しセット ライトグリーン

【お試しセット】

初めての方はお試しセットをご使用下さい。

価格 3,150円(税込・送料全国一律500円※製品購入合計金額5,000円以上で送料無料)

セット内容 箱入り(主剤・硬化剤・取扱説明書・ビニール手袋)

まずは、お試しセットでミドルフロアーの強度・接着力を是非1度、体験してください！

選べるカラーは全10色

