

**湿潤面や油面など悪条件の下地には、床剤は接着しにくい状態になります
P-600プライマーを塗布する事により接着力を向上させる事ができます！**

P-600プライマー

※湿潤面(下地が湿っている状態の床面)・油面(下地に油分がある状態の床面)

- 湿潤面浸透性が強く接着性に優れている
- 耐磨耗性・耐薬品性に優れている
- 色は透明です
- ローラーで塗るだけ！どなたにでも簡単に施工できる



P-600プライマー 13.5kgセット



ハケ(別売)



ローラーセット(別売)

名称	P-600プライマー(P-600 PRIMER)			
仕様	二液性透明アクリル・エポキシ樹脂 接着向上剤			
適用場所	物流倉庫・配送センター・製造工場・整備工場・ ガレージ・店舗・食品工場等			
適用床面	コンクリート(湿潤面・油面)・カラーコンクリート・強化コンクリート アスファルト・アスコン・樹脂フロアー・ベンキ床・鉄板等			
塗布方法/回数	ハケ・ローラー塗り/1回塗り			
製品サイズ	0.9kgセット	4.5kgセット	9kgセット	13.5kgセット
施工可能面積	約10㎡	約50㎡	約100㎡	約150㎡
硬化時間	3~4時間で硬化			

**下地コンクリートが下記のような場合には
P-600プライマーを使用してから塗装・補修をしてください！**



生鮮工場
下地に油・水がある場合



食品工場
下地を完全乾燥できない場合



製造工場
補修箇所に油が染み込んでいる場合



自動車整備工場
塗装表面に油分がある場合

※新設床にはP-500プライマー(別売)をご使用ください。

◇P-600プライマー施工例(HQタイプ仕上げの場合)




下地に油分がある食品工場



油が染み込んでいます



P-600プライマーを
全面にローラーで塗布



硬化(乾燥)するまで放置

◇P-600プライマーの使い方

- ① 塗り付ける場所のゴミ・ホコリは除去してください。
- ② 下地コンクリートの水分・油分をウエス等で拭き取ってください
※油が表面に層を成して付着している場合はケレンして下地表面を出してください
- ③ 主剤と硬化剤を混ぜ合わせてください(主剤と硬化剤の混合比は8:1です)
- ④ 施工箇所にハケ・ローラー等で薄く延ばすように塗り付けます
- ⑤ 硬化するまで放置し(3~4時間)、各種仕上げ剤及び補修剤を使用してください



P-600プライマー硬化後、
HQタイプを塗布してください