

高強度・高接着力のアスファルト床専用補修剤
高い防水性と耐候性で目地・亀裂・溝・車止め等を補修する事が可能！

リペアーブラック

- 屋内外のアスファルト床の補修が可能
- 目地・打ち継ぎの補修
- 駐車場内の床面補修
- 車止め(カーSTOPパー)の修繕に



名称	リペアーブラック(REPAIR BLACK)
仕様	二液性エポキシ樹脂 セルフレベリング性 アスファルト補修剤
適用場所	駐車場
適用床面	アスファルト・アスコン床面
塗布方法	ヘラ塗り
製品サイズ	1.8kg
施工面積の目安	平面補修の場合・・・約 1㎡補修可能 目地や溝の補修の場合・・・ 幅 1cm × 深さ 1cm の目地・溝を約 10m 補修可能
硬化時間	12～24 時間
カラー	ブラック ※この色見本は現物とは多少異なります

アスファルトの目地やキレツは放っておくとドンドン大きくなります！
リペアーブラックで早めの修繕をしてください！



◇リペアーブラックの使い方

塗り付ける場所のゴミ・ホコリは除去し、十分に乾燥させてください。

- ① まず主剤を軟らかくなるまで揉みほぐします。
※ 沈殿して硬い場合は、材料を手で折るようにして数個に砕いてから揉みほぐすと簡単に軟らかくなります。
- ② 軟らかくなった主剤に硬化剤を全部入れます。さらに 3 分間程度混合してください。
※ 混合が不足すると硬化しないことがあります。
- ③ 混合した材料の袋の角をハサミ等で三角に切り取り、塗り付ける場所に適量を流してください。
- ④ 流した材料を、ヘラ等で下地に塗りつけてください。※混合した材料は、20 分以内に使用してください