

ハグレ・エグレのある劣化した床を**高強度・高接着力**で『強い床』に！
セルフレベリング性で施工も簡単！食品工場の床が生まれ変わる！

シリカフロアー

- 高強度・高接着力！ ●セルフレベリング性なので施工が簡単！
- 防水性にも優れている ●あらゆる古い床の修復に最適！
- エポキシ樹脂レジンモルタル凹凸仕上剤



画像はシリカフロアー14.7kg ライトグリーン コテ（別売）

名称	シリカフロアー（SILICA FLOOR）				
仕様	二液型エポキシ樹脂 セルフレベリング性コテ塗り仕上剤				
適用場所	食品工場				
適用床面	コンクリート・カラーコンクリート・強化コンリート・樹脂フロアー				
塗布方法・回数	コテ塗り・1回仕上げ				
製品サイズ	4.9kg	9.8kg(4.9kg×2)	14.7kg(4.9kg×3)		
施工可能面積 (2mm厚として)	約2㎡	約4㎡	約6㎡		
硬化時間	12～24時間				
標準色（全10色）	グリーン	ライトグリーン	エメラルドグリーン	ブラウン	レッドブラウン
	グレー	ベージュ	アイボリー	ライトブルー	ネイビー

※この色見本は現物とは多少異なります

下地のあれている床に最適！高強度・高接着力！
下地調整と仕上げが一度にできる仕上剤！



施工例



◇シリカフロアーの使い方

塗り付ける場所のゴミ・ホコリは除去し、十分に乾燥させてください。
大きなエグレ・穴がある場合には中塗り補修剤ミドルフロアー（別売）をご使用ください。

- ①まず主剤を軟らかくなるまで揉みほくします。（写真A参照）
※沈殿して硬い場合は、材料を手で折るようにして数個に砕いてから揉みほくすと簡単に軟らかくなります。
- ②軟らかくなった主剤に硬化剤を全部入れます。（写真B参照）さらに3分間程度しっかりと混合してください。（写真C参照）
※混合が不足すると硬化しないことがあります。
- ③混合した材料を、コテで下地にシゴキ塗りをして、その後仕上げ塗りをしてください。（写真D参照）
※混合した材料は、20分以内に使用してください。



【お試しセット】 初めの方はお試しセットをご使用下さい。

価格 3,150円(税込)

送料 630円(税込) ※製品購入合計金額5,250円(税込)以上で送料無料

施工可能面積 約0.5㎡

セット内容 箱入り(主剤・硬化剤・取扱説明書・ビニール手袋)

まずは、お試しセットでシリカフロアーの強度・接着力を是非1度、体験してみてください。

選べるカラーは全10色

グリーン	ライトグリーン	エメラルドグリーン	ブラウン	レッドブラウン	グレー	ベージュ	アイボリー	ライトブルー	ネイビー
------	---------	-----------	------	---------	-----	------	-------	--------	------