

**店舗・マンションの外通路、外階段の滑りやすい床面をリニューアル！**  
**ローラーで塗るだけ！施工が簡単なカラータイプ防水性保護剤**

## ウォーキングコート 専用下塗プライマー付属

- 店舗・マンションの滑りやすい床面をリニューアル
- 耐候性・耐水性・耐摩耗性に優れている
- 塗布後の乾燥(硬化)が早く短時間で使用可能
- 滑りにくいノンスリップ仕上げ
- エマルジョン系塗料なので被着体を侵す事はありません
- 引火性・中毒性の心配がありません
- どなたにでも簡単に施工ができます
- 下塗り用プライマー付き



画像はウォーキングコート 20kg  
専用下塗プライマー 3.6kg



ハケ(別売)  
ローラーセット(別売)

名称	ウォーキングコート(WALKING COAT)										
仕様	一液性防滑保護塗床剤(専用下塗プライマー付属) 軽歩行用 骨材入りトップコート ローラー塗り仕上げ										
適用場所	屋外通路・外階段・バルコニー等										
適用床面	防水シート・防水層・コンクリート・モルタル・ 木材・鉄板・磁器タイル										
塗布方法/回数	ハケ・ローラー塗り/プライマー 1回、 ウォーキングコート2回塗り仕上げ										
製品サイズ	20kg + 3.6kg(専用プライマー)										
施工可能面積	約40㎡										
硬化時間	仕上げ塗り終了後、約3時間で硬化(季節により異なります)										
カラー(全10色)	<table border="0"> <tr> <td>ダークグレー</td> <td>ライトグレー</td> <td>ダークグリーン</td> <td>オーク</td> <td>ネイビー</td> </tr> <tr> <td>ワインレッド</td> <td>ブルー</td> <td>ライトグリーン</td> <td>ブラウン</td> <td>クリーム</td> </tr> </table> <p>※この色見本は現物とは多少異なります</p>	ダークグレー	ライトグレー	ダークグリーン	オーク	ネイビー	ワインレッド	ブルー	ライトグリーン	ブラウン	クリーム
ダークグレー	ライトグレー	ダークグリーン	オーク	ネイビー							
ワインレッド	ブルー	ライトグリーン	ブラウン	クリーム							

**店舗やマンションの外通路・外階段等のあらゆる下地に塗装可能！**  
**ローラー塗り液タイプなのでどなたにでも簡単に施工できます！**



写真A



皆様方でマンションの外通路のリニューアル塗装が簡単にできます！

### ◇ウォーキングコートの使い方

塗り付ける場所のゴミ・ホコリはホウキ・デッキブラシ等で除去し、  
 十分に乾燥させてください。(写真A参照)  
 キレツ・目地・段差・穴の補修にはフロアブリッジ(別売)をご使用ください。

- ①下塗り用プライマーの主剤に硬化剤を入れ、よく混ぜ合わせてください。
- ②混合した下塗り用プライマーをハケ・ローラー等で塗ってください。
- ③下塗り用プライマーをしっかりと乾燥させます。(約1~1.5時間程度、写真B参照)  
 ※ 触ってバタバタしなくなるのが乾燥の目安です。
- ④乾燥後ウォーキングコート原液を新しいハケ・ローラー等で塗ってください。  
 (写真C参照)

- ※使用前に缶をよく振ってください。顔料が沈殿している場合があります。
- ⑤ウォーキングコートは2回塗り仕上げが標準仕様です。
- ⑥施工後、約2~3時間で歩行が可能です。
- ⑦ウォーキングコート使用後のハケ・ローラーは水で洗浄する事により再度使用可能です。



階段塗布前



階段塗布後

写真B

写真C

