

従来のローラー塗り仕上げと異なり『**重厚な高級感**』と『**美しく清潔感**』あふれる床を創りだすことができます

ブライトフロアー

- 非常に高いセルフレベルング性なので鏡面仕上げが可能
- 低臭性・耐薬品性・耐久性・耐発塵性・衛生性に優れている
- 密着性が非常に優れているのがれにくい



画像はグリーン 10kg セット(5kg×2)



ハケ(別売)



コテ(別売)



ローラーセット(別売)
色:オレンジ

名称	ブライトフロアー(BRIGHT FLOOR)			
仕様	二液性エポキシ樹脂 ローラー塗りセルフレベルング性仕上剤 コテによる厚膜仕上げも可能			
適用場所	精密機械工場・クリーンルーム・事務所・ガレージ・店舗・食品工場(水を使用しない箇所のみ)・軽作業倉庫・ショールーム			
適用床面	コンクリート・樹脂フロアー・Pタイル			
塗布方法/回数	ハケ・ローラー・コテ塗り/1回仕上げ			
製品サイズ	5kgセット		10kgセット(5kg×2)	
施工面積目安	ハケ・ローラー (約 0.5 mm厚)	コテ (約 2 mm厚)	ハケ・ローラー (約 0.5 mm厚)	コテ (約 2 mm厚)
	約 10 m ²	約 2 m ²	約 20 m ²	約 4 m ²
硬化時間※1 ※2	6~12 時間(23℃程度)			
標準色(全 10 色)	グリーン	ライトグリーン	エメラルドグリーン	ブラウン
	グレー	ベージュ	アイボリー	レッドブラウン
			ライトブルー	ネイビー

※1 表示はあくまで目安であり、硬化時間は気温・湿度等により変化いたします。

※2 表示は歩行可能時間の目安であり、フォークリフト等は出来る限り長く乾燥期間をとってください

**皆様方で使用できる床剤としては今までにない、
まったく新しいタイプの仕上剤です。光沢のある輝いた床に仕上がります**



◇ブライトフロアーの使い方

塗り付ける場所のゴミ・ホコリは除去し、十分に乾燥させてください。

新設床に施工する場合は**ファーストプライマー(別売)**をご使用ください。

油が付着している場合は除去し**アタッチプライマー(別売)**をご使用ください。

キレツの補修には**クラックケア(別売)**、段差・穴の補修には**フロアブリッジ(別売)**または**ミドルフロアー(別売)**をご使用ください。

①主剤の袋のキャップを開け、ボトル入りの硬化剤を全て入れます。(写真A参照)

②袋の中の空気はできるだけ抜いてからキャップをして3分間程度よく手もみ攪拌してください。(写真B参照)

※攪拌不足は硬化不良の原因になります。

③攪拌した材料を施工箇所にハケ・ローラー・コテで塗り付けてください。

※混合した材料は、30分以内に使用してください。



【お試しセット】

初めての方はお試しセットをご使用下さい。

施工可能面積 ローラー 約 1 m² コテ 約 50 cm角 セット内容 箱入り(主剤・硬化剤・取扱説明書・ビニール手袋)

まずは、お試しセットでブライトフロアーの強度・接着力を是非1度、体験してみてください。

選べるカラーは全 10 色



ブライトフロアーお試しセットアイボリー